

univert.fr

250 MAGASINS SPÉCIALISÉS À VOTRE SERVICE

QUALITE CONSEIL PRIX POURQUOI CHOISIR?





Jeu gratuit, sans obligation d'achat. Jeu en ligne ouvert du 20/02/2023 au 30/06/2023. 3 lots à gagner : Autoportée FUJI 2C, Tondeuse SH 50 T, Taille-haie UNHT48V PACK. Règlement en ligne ou dans les magasins participants au dépliant 2023.



univert.fr

COUPE BORDURE UN TR 20V

20V - Poids 2,1 kg - Largeur de coupe 25 cm - Tête adjustable (45°) - Dresse bordure(90°) - Manche téléscopique - version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 120 AE) et chargeur (SCG115AE) inclus







TAILLE-HAIES UN HT 20V

20V - Poids 2,2 kg - Largeur de coupe 50 cm Ecartement 18 mm - Poignée Rotative (±90° - 3 pos.) Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 120 AE) et chargeur (SCG115AE) inclus





SÉCATEUR KS 2000

Sécateur à batterie incorporée - Autonomie 3-4 h avec 2 batteries - Diamètre de coupe jusqu'à 25 mm poids 900 gr - Existe jusqu'à 37 mm.



SCIE DE JARDIN SJA 150
Scie de jardin à batterie lithium
21V 2,54h - longueur de guide de
150 mm - poignée avec protège
main - Coupe jusqu'à 75 mm - Graissage
automatique - vitesse de chaine 11m/s
Autonomie de 20 minutes avec 1 hatterie Autonomie de 40 minutes avec 1 hatterie poids: 1,40 kg (avec batterie)



PERCHE TÉLESCOPIQUE PT SJA

Perche télescopique d'1,10m à 1,50m pour trava en hauteur, pour scie de jardin SENTAR SJA 150





COUPE BORDURE UN TR 48V

AW - Poids (3 kg) - Largeur de coupe 30 cm Tète ajustable (45°) - Dresse bordure (90°) Manche télescopique - Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus Existe en version nue






TAILLE-HAIES UN HT 48V

48V - Poidst 3,1kg - Largeur de coupe 50 cm Ecartement 18 mm - Poignée Rotative (180° - 5 positions) - Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus Existe en version nue



LEPACK



48V - Poids (2,6 kg) - 3 vitesses de sortie d'air Vitesse Max air 55 m/s - Volume Max air - 11,4 m³/min Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus Existe en version nue





MULTIFONCTION UN MT 48V

48V - Télescopique - Taille haies - lame de 44 cm - Elagueuse Guide de 25 cm - Version Pack avec 1 Batterie 2.0 Ah (SBT 520 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus



ÉLAGUEUSE

Poids 3,4 kg - Guide de 30 cm - Chaine 3/8" 050" (91SPx045X)



UN PR 48V









CHARGEUR SCG115AE standard



CHARGEUR SCG515AE standard



BATTERIE SBT120AE (2 Ah)



BATTERIE SBT140AE (4 Ah) Appareils 20 V



BATTERIE SBT520AE (2 Ah)



BATTERIE SBT540AE (4 Ah)



BATTERIE SBT550AE (5 Ah)







Gamme BATTERIE



UN34LI - PACK

20V - 34 cm - Poussée - Réglage de coupe centralisé - Sac mixte 35 L - Roues 140/170 Surface conseillée 200 m² - Version Pack avec 2 batteries de 2.0 Ah (2x SBT 120 AE) incluses et chargeur (SCG115AE) inclus







48V - 38 cm - Poussée - Réglage de coupe centralisé 6 positions 25/75 - Sac mixte 40 L Roues 150/250 - Surface conseillée 300 m² - Version Pack avec 1 batterie 4Ah (SBT 540 AE) et chargeur KIT MULCHING INCLUS









UN42LI - PACK 48V - 42 cm - Poussée - Réglage de coupe centralisé 6 positions 25/75 - Sac mixte 50 L Roues 150/250 - Surface conseillée 400 m

Version Pack avec 1 batterie 5Ah (SBT 550 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus KIT MULCHING INCLUS LEPACK.







UN46LI - PACK 48V - 46 cm acier - Tractée - Réglage de coupe centralisé 6 positions 25/75 - Sac mixte 60 L - Roues 200/200 - Surface Inixie ou L - Roues Zou/Zou - Surface conseillée 500 m² - Version Pack avec 1 batterie 2Ah (SBT 520 AE) + 1 batterie 4Ah (SBT 540 AE) et chargeur (SCGSTSAE) inclus KIT MULCHING INCLUS











UN51LI - PACK 48V - 51 cm acier - Tractée - Réglage de coupe centralisé 6 positions 22/80 - Sac mixte 60 L Roues 200/280 - Surface conseillée 600 m² Version Pack avec 2 batteries 4Ah (2x SBT 540 AE) et chargeur (SCG515AE) inclus KIT MULCHING INCLUS



Tondeuse ÉLECTRIQUE





SE 48 TM

1800W Electrique tractée.coupe de 46cm. carter acier soufflant bac semi-rigide 60 l, réglage de coupe centralisé 5 positions KIT MULCHING INCLUS





Tondeuse THERMIQUE

SG 50 TXE

DEMARRAGE ELECTRIQUE, moteur ST170 167cc, tractée, coupe de 48cm, carter acier soufflant, grandes roues 180/240, bac semi rigide 70L, réglage de coupe centralisé KÍT MULCHINĞ INCLUS



4 EN 1





Tondeuses THERMIQUES















Tondeuses THERMIQUES







SAH 51T Moteur Honda GCVX170 166cc, tractée, coupe de 51 cm, carter aluminium, bac toile 70 I, réglage de coupe centralisé 5 positions, grandes roues 200/280 avec double roulement étanche KIT MULCHING INCLUS

MOTORISÉ PAR HONDA





MOTORISÉ PAR HONDA

4 EN 1









Autoportées À ÉJECTION LATÉRALE











WHEELING C

Moteur STIGA ST500 452cc, coupe de 98cm Transmission hydrostatique au pied, Démarrage électrique, Essieu acier renforcé, Embrayage électromagnétique







MONACO C

moteur STIGA ST550 552cc, coupe de 108cm Transmission hydrostatique au pied, Démarrage électrique, Essieu acier renforcé, Embrayage électromagnétique









FX PRO KW

Moteur KAWASAKI FS481V 603cc, **Bi-cylindre**, coupe de 108cm, Transmission hydrostatique au pied, Démarrage électrique, Essieu acier renforcé, Embrayage électromagnétique, grandes roues arrière







Pensez au recyclage! Chez UNIVERT, nous rachetons votre ancienne autoportée.





LÈVE-AUTOPORTÉE LA 400

Lève-autoportée latéral à vis, actionné par une manivelle sans effort, lève jusqu'à 400 kg





LÈVE-AUTOPORTÉE CLIPLIFT MAGNUM Levage **hydraulique**, puissance **500 kg**, roulettes de déplacement, voies extérieures des roues jusqu'à 127cm

Existe en 300 kg : CLIPLIFT 239[€]

REMORQUE UN22101

Remorque autoportée ACIER, C.U. 225 kg maxi, 103x82x29 cm. Polyvalente. EN KIT



























Moteur STIGA ST600 586cc Bi-cylindre coune de 102cm, transmission hydrostatique au pied, démarrage électrique, essieu acier renforcé, éjection arrière bac 320 l, embrayage électromagnétique, siège et volant confort, coupe avec roulette anti-scalp



Autoportées AVEC BAC HAUT DE GAMME





Existe aussi en motorisations HONDA ET KAWASAKI

Tondeuse autoportée, 80cm, Briggs&Stratton 31E607 4155 séries Intek OHV, 8,5 kW* / 502 cm³, bac 240 L, éjection latérale et mulching inclus, rayon de braquage ultra court, coupe monolame ventilée avec roues anti-scalp.



Autoportées DÉBROUSSAILLEUSES







CLIMBER 7.15 Moteur Grillo GR 452 monocylindre 452cc, coupe de 85cm, hydrostatique, embrayage électromagnétique, éjection latérale et arrière, roues semi-agraires **5990**€





Moteur Briggs & Stratton 7220 Prof 656cc, coupe de 91cm, Série bicylindre, hydrostatique, embrayage électromagnétique, éjection latérale et arrière, roues semi-agraires et rayon de braquage court 50cm.















CROSSIET 2 SUPER 20 SECO

Tondeuse faucheuse débroussailleuse, moteur Briggs et Stratton 627cc **bicylindre** 20 cv, coupe 92cm, éjection arrière, transmission hydrostatique, blocage du différentiel mécanique par pédale, démarrage électrique, roues AV/AR semi-agraires, essieu acier, embrayage électromagnétique







CROSSIET 2 SUPER 20 EMAK Tondeuse faucheuse débroussailleuse,

moteur Emak 708 cc **bicylindre** 20 cv, coupe 92cm, éjection arrière, transmission hydrostatique, blocage du différentiel mécanique par pédale, démarrage électrique, roues AV/AR semi-agraires, essieu acier, embrayage électromagnétique









Motobineuses - Motoculteurs



79cc, marche AV, 4 fraises D24 cm + disques, largeur fravail 40 cm,

roue de transport, quidon fixe







E5R6F MOTOBINEUSE, Moteur Rato, 210cc, marche AV + AR, 6 fraises Ø32 cm + disnues. largeur travail 75 cm, roue de transport, guidon réglable Existe en moteur Loncin G200, 196cc Réf. S50LR









MOTOBINEUSE, Moteur Briggs&Stratton CR950, 208cc, marche AV + AR, 6 fraises Ø32 cm + disques, largeur travail 75 cm, roue de transport, guidon réglable



E5BLAB6F - S60PROHR Motobineuse transformable, Moteur Briggs&Stratton CR950, 208cc, 2 marches AV + 1 AR. 6 fraises 032 cm + disques, largeur travail 75 cm, roue de transport, guidon réglable *Kit Labour possible en option







F5H6F - S50HR

MOTORISÉ PAR HONDA

MOTOBINEUSE. Moteur Honda GP160. 163cc. marche AV + AR, 6 fraises Ø32 cm + disques, largeur travail 75 cm, roue de transport, guidon réglable

> MOTORISÉ PAR RIGGS & STRATTON



P70L + FRAISE

PORTE OUTILS + FRAISE ARRIERE, Moteur Loncin 224 OHV, 224cc, 2 vitesses AV + 2 AR, largeur travail 60 cm, guidon déportable, roues anticrevaison 15×6,00-6. Option: 14 outils possibles



FRAISE ARRIERE, Moteur Rato, 210cc, marche AV + AR, fraises Ø32 cm, largeur travail 50 cm, guidon réglable, roues 13x5.00-6 débrayables. Option : butteur, kit fraise 32cm + roues métal







RTT2SRB

RTICARD FRAISE ARRIERE, Moteur Briggs&Stratton CR950, 208cc, marche AV + AR, fraises Ø32cm, largeur travail 50 cm, guidon déportable, roues 13x5.00-6 débrayables.Option : butteur, kit fraise 32cm + roues métal







FRAISE ARRIERE, Moteur Briggs&Stratton CR950, 208cc, 2 vitesses AV + 2 AR, fraises D32cm, largeur travail 60 cm, guidon déportable, roues 13x5.00-6 débrayables.

Option : butteur, kit fraise 32cm + roues

FRAISE ARRIERE, Moteur GRILLO GR200, 196cc, 2 vitesses AV + 2 AR, Fraise DOUBLE SENS DE ROTATION, Largeur travail 60 cm, guidon réglable, roues 4.00-10





BLOCAGE DIFFÉRENTIEL

G 85D LONCIN AVEC FRAISE MOTOCULTEUR, Moteur LONCIN G300FA, 302cc, 2 vitesses AV + 2 AR, blocage de

différentiel, fraises arrière 68 CM, guidon déportable, roues 6.5/80-12



DIFFÉRENTIEL

G 85D HONDA AVEC FRAISE

MOTOCULTEUR, Moteur HONDA GX270 270cc, 2 vitesses AV + 2 AR, blocage de différentiel, fraises arrière de 68 CM, guidon déportable, roues 6.5/80-12

BLOCAGE







G 55 AVEC FRAISE

MOTOCULTEUR, Moteur Kohler SH265/3000 series, 196cc, 2 vitesses AV + 2 AR, fraises arrière 58 cm, guidon déportable, roues 5.00-12







Broyeurs - Scies circulaires - Fendeuses de bûches





MAJOR 45 Broyeur de végétaux, moteur HONDA GX270, 20 couteaux, éjection en hauteur, diamètre max 6 cm MOTORISÉ PAR HONDA

MOTORISÉ PAR PU GP 200 HONDA Broyeur de branches, moteur Honda GP 200, 1 couteau et 6 fléaux,





KPC LS505T-N

505 mm, table basculante, En KIT

Broyeur de branches, moteur Honda GX 390, 2 couteaux et 6 fléaux, diamètre maxi 80mm MOTORISÉ PAR HONDA



KPC SLR800-TN

Fendeuse de bûches électrique verticale, 230 V/50 Hz, Longueur de coupe de 65 cm, Force de 8 tonnes, Diamètre maximum de 40 cm, Poids 104 ka



Scie circulaire électrique, 230 V, 3000 W, lame diamètre



Outils portés 3 POINTS











Tondeuse, largeur de coupe 1,50 m, 3 lames, éjection arrière, poids 175 kg. Fournie avec cardan. Attelage flottant sur les 3 points. Kit Mulching en option.





Broyeur d'herbe, largeur de travail 106 cm, 32 couteaux Y, poids 139KG.



Broyeur d'herbe, largeur de travail 115 cm, 40 couteaux Y, Rotor hélicoïdale, poids 165KG. **Fourni avec cardan.**



Broyeur d'herbe, largeur de travail 120 cm, 80 couteaux Y, poids 162KG. **Fourni avec cardan**.



Fraise arrière, Largeur de travail de 85 cm, 16 couteaux, Poids 125 kg (existe aussi en 96cm).



de 105 cm, 20 couteaux, Poids 135 kg (existe aussi en 96cm).

Fraise arrière professionnelle. Largeur de travail de 120 cm, 36 couteaux, Poids 167 kg, (existe aussi en 96cm).



Herse rotative, largeur de travail 1.04m, poids 180 kg. **Fournie avec cardan**. Lame niveleuse + rouleau cage de série. Semoir et rouleau grillage en option.

Disponible de 0,88m à 1,90m



CULTIVATEUR CM7

7 dents souples, Pour tracteur de 12 à 30 CV, Attelage cat1, Poids 90kg Fourni avec cardan.





RM29/RM8

Brabant 1/2 tour 8", fourni avec coutres, rasettes et





BPO MICRO Cadre porte outils 1m50 avec 2 hutteurs et 1 arracheuse de pommes de terre, pour 16cv maxi







Outils portés 3 POINTS



Remorque à bennage hydraulique, CU 1000 Kg,



Benne portée charge utile de 300 kg, profondeur 0,65m, largeur 1,20 m, AV 0,45 m, AR 0,35 m, basculement central,



1649€

Broyeur de branches, rotor 4 couteaux, capacité de broyage 8 à 10 cm, 190KG -Fourni avec cardan et allonge de trémie.



Broyeur de branches, Rotor 2 lames + 6 fléaux, attelage 3 points tracteur PDF 540 t/min.



AMR VPF 18 AGRI

Fendeuse ECO 18 T pour tracteurs, puissance 18T, longueur de coupe 1,08m, débit 28I/mn, poids 360kg, prise de force tracteur. Vérin rétractable pour le stockage/ transport. 2 vitesses de descente Fournie avec cardan.



AMR VPF 12 AGRI idem VPI 18 avec une

puissance de 12T



de dégagement, moteur BRIGGS & STRATTON XR 950, travail en position verticale + lève-bûches, transport en position horizontale sur remorque non homologuée route



Chargeur frontal 4 vérins, hauteur de levée sous godet ± 2,14m, godet 1,20m, force de levée à 2,00m : ± 210 kg selon

MARQUES DE MICRO-TRACTEURS.



Pelle rétro 3-POINTS, profondeur de travail maximum 1M2S, godet 30CM, 2 béquilles hydrauliques, pompe indépendante sur prise de force. Godet niveleur 60CM. Force d'arrachement 1200 kg. Stabilisateurs en option



Taille-haies 3-POINTS - barre de coupe 1M50 - hauteur maxi lamier position verticale 4M50 / horizontale 3M20, poids avec plein d'huile 275 kg.









FIELDTRAC 927 D

Moteur VSD, V4D1 1306 cm³, 27 cv, 4x4, pneus agraires, pont avant débrayable, 6 vitesses avant et 2 arrière, 2 vitesses de prise de force, 540 et 900 tr/min, relevage 3 points hydraulique 650 kg, **distributeur double effet arrière**, crochet d'attelage avant et arrière, arceau de sécurité rabattable, homologué route et immatriculable, **Garantie 2 ans**.



Minipelles

MPT-72-800-S

Largeur de voie 720mm, capacité d'arrachement 800kg, bras déportable manuel, stabilisateurs sur lame inclus, tourelle 357° avec butée, moteur

Largeur de voie 820mm, capacité d'arrachement 1,5T, bras déportable manuel, stabilisateurs sur lame inclus, tourelle 357° avec butée, moteur 9cv essence



MPT-72-1200-P

Largeur de voie 820mm, capacité d'arrachement 1,5T, bras déportable manuel, stabilisateurs sur lame inclus, tourelle 360°, moteur 9cv essence

MPT82-1500 P+

Largeur de voie 820mm, capacité d'arrachement 1,51, bras déportable hydraulique, stabilisateurs sur lame inclus, tourelle 360°, moteur pro 14cv essence, refroidisseur hydrauilique + double pompe

Mini-chargeurs



Largeur 720 mm, hauteur maxi 1,50m, capacité de levage de 150 kg, moteur 4,8 ou 7 cy essence

Chargeurs articulés TELESCOPIQUES

UNE GAMME DE 250KG/1,80M À 2500KG/3,70M MULTIONE 4.2K







Nettoyeurs HAUTE PRESSION



max, débit 500 L/h, culasse alu, réservoir détergent, enrouleur 8m tuyau armé. Fourni avec lance + 3 buses (éco. Brosse de lavage





FDX 2 LONCIN

Moteur LONCIN G200F 6cv 196cc Sécurité manque d'huile, pression **200 bars** max, débit 720 L/h, culasse laiton, 10m tuyau armé, chassis 2 roues. Fourni avec lance à



KLS 1680 GOLD XL PLUS

Electrique **2300W**, 230V, pression **160 bars** max, débit 500 L/h, culasse laiton, réservoir détergent, enrouleur 8m tuyau armé. Fourni avec lance à jet réglable + lance rotative + brosse de lavage



Offert LAVEUR DE SOL + DEBOUCHEUR **CANALISATION 10M**

FDX ELITE 13/150 Moteur HONDA GP160 Scv 163cc Sécurité manque d'huile, pression **150 bars** max, débit 780 l/h, culasse laiton,10 m tuyau armé, chassis 4 roues. Fourni avec lance à jet réglable, lance rotative MOTORISÉ PAR HONDA

TRE 2210030G

€ (EAU CHAUDE 90° + ENROULEUR

SCOUT EXTRA Electrique <mark>2700W</mark>, 230V, pression 150 Bars max, débit 540 l/h, culasse laiton, réservoir détergent, enrouleur 10m tuyau armé. Fourni avec lance coudée avec tête détergent





KARCHER HD5/12 C+

Electrique **2500W**, 230V, pression **175 bars** max, débit 500 L/h, culasse laiton PRO, fonctionne debout ou couché, réservoir détergent, 10m tuyau haute pression, lance inox + poignée EASY!Force + buse triple + Rotabuse

VERSION PRO

Compresseurs

COMPRESSEUR COAXIAI Moteur 2.5cv mono 230V lubrifié, 8 bars MAX, Cuve 50L, Air restitué 135L/ min. Grosses roues.



de gonflage **OFFERTS**

(d'une valeur de 42€)

TRE 1105025G

COMPRESSELIR COAXIAL

Moteur 2.5cv mono 230V lubrifié, 8 bars MAX, Cuve 50L, Air restitué 135L/ min, Tableau de bord MULTISYSTEM,



COMPRESSELIR COAXIAL Moteur bi-cylindre en «V» 3.5cv mono 230V lubrifié, 8 bars MAX, Cuve 50L, Air restitué 290L/ min, Tableau de bord MULTISYSTEM, Grosses roues.

OFFERTS (d'une valeur de 42€)

Tuyau + poignée

de gonflage

OFFERTS

(d'une valeur de 42€)

Tuyau + poignée de gonflage

> Moteur bi-cylindre en «V» 3cv mono 230V lubrifié, 9 bars MAX, Cuve 100L, Air restitué 270L/min, Tableau de bord MULTISYSTEM, Grosses rou

Tuyau + poignée de gonflage **OFFERTS**



PROSIL 3100

COMPRESSEUR SILENCIEUX SANS HUILE Moteur 4 cylindres 3cv mono 230V, 8 bars MAX, Cuve 100L, Air restitué 260L/ min, Grosses roues.



69dB



Groupes ELECTROGENES

Moteur 4T PRAMAC, Puissance MAX 1900W, Autonomie 3h à 50% de charge, Réservoir 3,5L, Kit brouette intégré, Courant régulé INVERTER







WX 3200 AVR

MAX 2850W, Autonomie 16,3h à 50% de charge, Réservoir 17L, Kit brouette intégré, Courant régulé AVR



WX6200 ES AVR
Moteur 4T PRAMAC OHV 420cc, Puissance MAX 5800W, Autonomie 12h à 50% de charge, Réservoir 26L, Kít brouette intégré, Courant régulé AVR

PX 4000 AVR

Moteur 4T PRAMAC SR170F OHV 208cc, Puissance MAX 2700W, Autonomie 19.27h à 75% de charge, Réservoir 18.5L, Kit brouette intégré, Courant régulé AVR.



PX 5000 AVR

Moteur 4T PRAMAC SR188F OHV 389cc. Puissance MAX 3600W, Autonomie 18,75h à 75% de charge, Réservoir 27L, Kit brouette intégré, Courant régulé AVR

Powermate FM 2800 AVR

Moteur 4T POWERMATE, Puissance MAX 2800W, Autonomie 2,9h à 75% de charge, Réservoir 3,6L, Kit brouette intégré, Courant régulé AVR



EM 4100 AVR

Powermate

Moteur 4T POWERMATE. Puissance MAX 3500W. Autonomie 8h à 50% de charge, Réservoir 15L, Kit brouette intégré, Courant régulé AVR



Démarrage électrique



Scarificateurs






Pompes THERMIQUES

Moteur 4 temps ROBIN EH025, 24,5cc, débit MAX 7m³/h, diamètre 25mm (1"), hauteur refoulement maxi: 40m, poids: 6kg



Moteur 4 temps HONDA GXH50, 49cc, débit MAX 18m³/h, diamètre 40mm (112"), hauteur refoulement maxi : 31m, poids : 12kg



569€

Moteur 4 temps HONDA GX120, 122cc, débit MAX 32m³/h, diamètre 50mm (2"), hauteur refoulement maxi: 35m, poids: 27kg



HONDA

699€

Moteur 4 temps HONDA GX160, 163cc, débit MAX 24m³/h, diamètre 50 mm (2"), hauteur refoulement maxi : 75m, poids : 32kg

VERSION **HAUTE PRESSION**



Débroussailleuses



MX27E Débroussailleuse



MX36EH





BC4321HRS Débroussailleuse

MARUYAMA, 41,5 cc, transmission rigide, poignée, Tête nylon + lame, démarrage facile





Tarière



Pompes ELECTRIQUES

FP7KV Pompe d'évacuation eaux usées, 350 W, débit 7800 l/h



FP14KVX

Pompe d'évacuation eaux usées, 600 W, débit 14000 l/h



pression 4,6 bars

GARDENJET 1000 Pompe de surface monocellulaire corps en fonte, 800 W, débit 3300 l/h,

WATERPRESS 750

Groupe de surpression monocellulaire corps en fonte, 600 W, débit 2700 l/h, pression 4,3 bars, cuve de 2L, profondeur maxi 5 m



SUB 85 PLUS

Pompe immergée corps INOX, 1100 W. débit 6000 l/h, câble + filin nulon de suspension de 20 m.



Kit aspiration 1" 7m







Brûleurs THERMIQUES



Désherbeur thermique, poignée à gâchette, puissance 14 à 36 kw suivant pression, largeur de désherbage de 11 à 20 cm, autonommie 12 h (btl 13 kg), longueur de tuyau 5 m

59€



Désherbeur thermique, chariot polyvalent à grande roue D=150 à bandage increvable, compatible avec toutes les bouteilles du marché type 13 kg métal ou résine, fonctionne au butane ou au propane



Pulvérisateurs

,90€

Capacité : 5 L, pression préalable, réservoir polypro translucide, lance en fibre de verre



59€

SUPERGREEN 12

Capacité : 12 L à dos, pression entretenue avec régulateur, lance en fibre de verre, sangles matelassées et réalables



SUPERGREEN 16

Capacité : 16 L à dos, pression entretenue avec régulateur, lance en fibre de verre, sangles matelassées et réglables

EVOLUTION 15 LTC

Capacité : 15 L à dos, électrique avec batterie rechargeable, 18V Li-ion, 2,6 Ah, 1 charge = maxi 15 réservoirs



QUALITY TORONS

olet

LANCE TELESCOPIOUE

Perche télescopique en fibre 2 longueurs au choix 3,20m ou 5,40m

Désherbage MANUEL



POLET MANIBIO 074100

Grattoir à roue, structure acier peinte anti corrosion, livré avec un sarcloir à angle, réglable de 25 cm, roue Ø 300 increvable, longueur 160 cm



• RATISSOIRE À POUSSER PLEINE LUNE 304.214L

- U-BINETTE 150 MM 1232151
- BINETTE SPORK 304.310L
- U-BINETTE 100 MM 1232101
- BINETTE À PIC PT0373141TR
- RATISSOIRE À POUSSER-TIRER PT0390141H

Découvrez ici des outils malins, pratiques et efficaces



Brouettes

CARRY THERMIQUE BS

Moteur thermique 865 450 E-Séries, cuve Galva 85L, charge Maxi 100kg en plat, 75kg en pente (maxi 35%), frein de sécurité automatique, roues motrices AV Agraires 13x5.00R6 avec blocage + roues AR pivotantes



CARRY BATTERIE

Moteur électrique 300 W, 24 volts, équipé de 2 batteries 12 volts et 55Ah chacune, Autonomie maxi de 2h30 en fonctionnement à plat, vitesse d'avancement : 3km/h



Capacité de charge de 300kg moteur Honda GP160, 6 vitesses AV + 2 AR Grande caisse à bennage manuel 865x575, poids 172kg

MOTORISÉ PAR







Remorques professionnelles bois + GALVA À CHAUD



Remorques professionnelles GALVA À CHAUD









Remorques - Bennes



2749^{€17HT}

LIDER 39600 FREINÉE

PTAC 1000 à 2500kg, dimensions utiles 256x148x30,roues 155R13C, 2 essieux 1300kg, roue jockey, pompe manuelle

3499€17HT

LIDER 39600 PE FREINÉE IDEM 39600 mais POMPE ÉLECTRIQUE

Remorques plateau ROUES DESSOUS

Q€TTC 3599^{€17HT} 431

LIDER 34632 + 33005 + 33007 1500 à 2000kg de PTAC, dimensions utiles 355x180 avec kit hydraulique de basculement + hayon arriere + main courante

Modèle	PTAC KG	Dimensions	Roues	Essieux
33630	1100/1500	355X180	195/55X10C	1 X 1500
34632	1500/2000	355X180	195/55X10C	2 X 1000
32650	2000/2500	405X215	195/55X10C	2 X 1300
32680	2700/3500	506X215	195/50R13C	2 X 1800



Remorques plateau UTILITAIRES

1499^{€17HT} 179



2491€67HT

PTAC 1000 à 1350kg, essieu freiné 1350kg, dimensions utiles 304x171x10, roues 165R14 roue jockey et hayon arrière de série

Remorques PORTE-VOITURE

LIDER 39750



PTAC 2500kg, dimensions utiles 394x190x14, roues 165R13C, 2 essieux 1300kg, 2 rampes amovibles, cales de roues et treuil fournis de série





Remorques bagagères SENTAR

RIDELLES ARRIÈRE ET AVANT RABATTABLES + GROSSE ROUE **JOCKEY D48 DE SÉRIE SUR TOUTE LA GAMME**





UNI 205,4 PTAC 500/750kg 205x132x39,roues 165/70x13 essieu 750kg. Caisse basculante





1169€		
UNI 233.4 PTAC 500/750kg, 233x132x39.roues 165/70x13.	1011	
2 essieux 600kg. Caisse non basculante		6 0
C	7	

Modèle	PTAC Kg	Dimensions	Roues	Essieux	Caisse basculante
UNI 150.4	500/600	150x100x39	165/70x13	1 X 600	oui
UNI 202.4	500/750	205x122x39	165/70x13	1 X 750	oui
UNI 233 SE.4	500/750	233x132x39	165/70x13	1 X 750	oui

Modèle	PTAC Kg	Dimensions	Roues	Essieux	Caisse basculante
UNI 170.4	500/750	170x122x39	165/70x13	1 X 750	oui
UNI 205.4	500/750	205x132x39	165/70x13	1 X 750	oui
UNI 233.4	500/750	233x132x39	165/70x13	2 X 600	non



Garantie constructeur un an pièces et main d'oeuvre (carte grise et frais administratifs pour PTAC supérieur à 500kg en sus)

Suite à la pandémie COVID-19 et au contexte géopolitique, nos stocks peuvent être limités et nous pouvons encore rencontrer des problèmes d'approvisionnements. Pour les matériels non stockés par l'adhérent et/ou la centrale ou en cas de réapprovisionnement pendant la durée de la promotion, nous nous réservons le droit de procéder à un ajustement extraordinaire du prix. Néanmoins, nous nous engageons à vous fournir le matériel désiré (ou équivalent) au meilleur prix dans un délai raisonnable. Merci de votre compréhension.

